

Termoelektrinė pavara 230V

LT

Termoelektrinė pavara skirta montuoti ant grindinio šildymo paskirstinimo kolektorių vožtuvų arba ant patalpų radiatorių termostatinį vožtuvų.

Techniniai duomenys

Tipas:	normaliai uždaryta
Maitinimo įtampa:	230VAC
Galingumas:	~2,3W
Pradinė įtampa:	230mA
Veikimo įtampa:	~10mA
Pavaros žingsnis:	3mm – 4.2mm
Spaudimo jėga:	110N
Darbo temperatūra:	-20°C iki 50°C
Apsaugos klasė:	IP54
Maitinimo laido ilgis:	90cm

Sriegis

- M30x1,5mm (TE230-30)
- M28x1,5mm (TE230-28)

Thermoelectric actuator 230V

EN

Thermoelectric actuator for manifolds or thermostatic valves.

Technical data:

Type:	normally closed
Supply voltage:	230VAC
Power:	~2,3W
Initial current:	230mA
Operation current:	~10mA
Stroke:	3mm – 4.2mm
Valve force:	110N
Operation temperature:	-20°C do 50°C
IP grade:	IP54
Cable length:	90cm

Thread type

- M30x1,5mm (TE230-30)
- M28x1,5mm (TE230-28)

